




 PRODUCT-DETAILS

3GBP132260-ASK

Motores de Fundición de Hierro de Eficiencia Premium IE3, 5.5 kW, 400 V (3GBP132260-ASK)



Información General

Código de producto	3GBP132260-ASK
Designación de tipo ABB	M3BP 132SMF 4
Descripción corta	Motores de Fundición de Hierro de Eficiencia Premium IE3, 5.5 kW, 400 V (3GBP132260-ASK)

Clasificación

Designación de tipo ABB	M3BP 132SMF 4
Descripción de la factura	M3BP 132SMF 4
Nombre del producto	3-Phase squirrel cage motor
Tipo de producto	3BP3_M3BP_IE3_CI
Por encargo	No
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Orden múltiple	1 piece
Unidad de medida para la venta	pedazo
País de origen	Finland China

	Poland
Código arancelario	85015220
ID de producto sustituido (ANTIGUO)	3GBP132220-ASL 3GBP132260-ACK
Almacenado en (almacenes)	Menden, Germany
Descripción del medio	5.5kW, 4 Poles, Frame Size 132, 3 Phases, 400V, 50Hz, IP55 Enclosure, IMB3/IM1001 Mounting (3GBP132260-ASK)
Descripción breve	5.5kW, 4P, Frame Size 132, 3PH, 400V, 50Hz, IP55, IMB3/IM1001

Eléctrica

Electrical Data

	Clase de Conexión	temperatura	Frecuencia	Voltaje	Potencia	Velocidad	Corriente	Factor de potencia	Eficiencia	Par motor	Datos eléctricos del motor IS/IN. Nombre de la columna
	Y	--	50 Hz	400 V	5.50 kW	1462 r/min	10.80 A	0.810	89.60 %	35.87 N·m	7.30
	D	--	50 Hz	230 V	5.50 kW	1462 r/min	18.70 A	0.810	89.60 %	35.87 N·m	7.30
	Y	--	50 Hz	380 V	5.50 kW	1457 r/min	11.30 A	0.820	89.60 %	36.00 N·m	6.60
	D	--	50 Hz	220 V	5.50 kW	1457 r/min	19.50 A	0.820	89.60 %	36.00 N·m	6.60
	Y	--	50 Hz	415 V	5.50 kW	1465 r/min	10.50 A	0.800	89.60 %	35.80 N·m	7.80
	Y	--	60 Hz	460 V	5.50 kW	1767 r/min	9.40 A	0.800	91.70 %	29.68 N·m	8.30
Configuración de conexión											Y
Clase de temperatura por defecto											--
Tensión de entrada (U _{in})											400 V
Frecuencia (f)											50 Hz
Potencia de salida											5.5 kW
Altitud											1000 m
Temperatura ambiente											40 °C
Clase IC											IC411
Datos de la clase IE (50 Hz)											IE Class IE3 Full Load (100%) 89.6 % Partial Load (75%) 90.4 % Partial Load (50%) 90.2 %
Datos de la clase IE (60 Hz)											IE Class IE3 Full Load (100%) 91.7 % Partial Load (75%) 92.0 % Partial Load (50%) 91.4 %
Clase IP											IP55
Clase de aislamiento											ICLF
Sentido de giro											Both sides
Número de polos (Alto)											4
Motor de dos velocidades											No
Tipo de tarea											S1
Código de tensión											S

Mecánica

Material del bastidor	Cast Iron
Tamaño de bastidor	132
Cojinete	6208-2Z/C3
Cojinetes NDE	6208-2Z/C3
Clase IM	IMB3 IM1001
Ubicación de caja de terminadores	D-End top

Dimensiones

Embalaje Nivel 1 Unidades	0 cartón
Largo del product	532 mm
Alto del producto	300 mm
Ancho del product	262 mm
Peso del product	87 kg
Peso bruto	92 kg

Ambiente

Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
SCIP	54c45c7b-7581-40ab-b615-c1dcb277d8a7 Finland

Clasificaciones y estándares externos

UNSPSC	26101100
--------	----------

Categorías

Motores y Generadores → Motores IEC de Baja Tensión → Motores para Industria de Proceso → Motores de Fundición de Hierro de Eficiencia Premium IE3

